Dell Docking Station WD19S USB 3.2 C, 5x USB 3.1, 1x HDMI, 1x RJ-45, Negro

DELL

SKU: 210-AZBM

Principales características:

- Interfaz de hostUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- Cantidad de puertos USB 3.0
- Cantidad de puertos LAN (RJ-45)

Descripción

Aumente la potencia de su PC en la estación de base modular más potente y la primera del mundo con un diseño preparado para el futuro. WD19S 180 W es una versión simplificada de WD19 180 W sin puertos de 3,5 mm.

Especificaciones

MEDIOS DE ALMACENAJE	
Tarjeta de lectura integrada	No

PUERTOS E INTERFACES	
Tecnología de conectividad	Alámbrico

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

C/Río Misisipi #49, piso 14, int.1402
Col.Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
06500 Cd de México

Tel. (+52) 55 4164 3223
info@buzon.ibergex.mx
www.ibergex.mx

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Micrófono, jack de entrada	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)	2
Interfaz de host	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Versión HDMI	2.0
Cantidad de puertos de pantalla	2
Número de puertos HDMI	1
Versión de DisplayPort	1.4
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	3

PESO Y DIMENSIONES	
Ancho del paquete	300 mm
Profundidad del paquete	290 mm
Altura	29 mm
Profundidad	90 mm
Peso	585 g
Ancho	205 mm
Altura del paquete	62 mm

CONTROL DE ENERGÍA	
Fuente de alimentación	180 W
Longitud del cable	1 m
Alimentación	CC
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC	120 - 230 V

DISEÑO	
Color del producto	Negro

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

C/Río Misisipi #49, piso 14, int.1402
Col.Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
06500 Cd de México

IBERGEX SA DE CV

Tel. (+52) 55 4164 3223
info@buzon.ibergex.mx
www.ibergex.mx

SOFTWARE

Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad por paquete	1 pieza(s)

CONEXIÓN

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet	Si

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%

DESEMPEÑO

Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
montaje VESA	Si
Resolución (máxima digital)	5120 x 2880 Pixeles

ERGONOMÍA

Indicadores LED	Si

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

C/Río Misisipi #49, piso 14, int.1402
Col.Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
06500 Cd de México

IBERGEX SA DE CV

Tel. (+52) 55 4164 3223
info@buzon.ibergex.mx
www.ibergex.mx