No Break APC BGM1500B-LM Back UPS Pro, 900W, 1500VA, Entrada 88-120V, Salida 120V, 10 Contactos + 3x USB

APC
BGM1500B-LM

Principales características:

- Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
- Potencia de salida: 900 W
- Índice de aumento de energía: 1080 J

Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES

Tipo de salida AC	NEMA 5-15R
Conector	NEMA 5-15P
Longitud de cable	1,8 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
Puerto USB	Si
Dispositivo de apagado de emergencia	Si

PESO Y DIMENSIONES

Ancho del paquete	105 mm

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

C/Río Misisipi #49, piso 14, int.1402
Col.Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
06500 Cd de México

Tel. (+52) 55 4164 3223
info@buzon.ibergex.mx
www.ibergex.mx

Profundidad del paquete	408 mm
Altura	291 mm
Peso del paquete	11.5 kg
Profundidad	408 mm
Ancho	105 mm
Altura del paquete	291 mm

DETALLES TÉCNICOS

Frecuencia de salida	60 Hz

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de operación de salida (max)	120 V
Frecuencia de entrada	60 Hz
Máxima corriente	12 A
Voltaje de entrada de operación (max)	120 V
Voltaje de operación de salida (min)	120 V
Potencia de salida	900 W
Índice de aumento de energía	1080 J
Voltaje de entrada de operación (min)	88 V
Capacidad de potencia de salida (VA)	1.5 kVA

BATERÍA

Arranque en frío	Si
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	257 Ah

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

C/Río Misisipi #49, piso 14, int.1402
Col.Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
06500 Cd de México

IBERGEX SA DE CV

Tel. (+52) 55 4164 3223
info@buzon.ibergex.mx
www.ibergex.mx

Tiempo de recarga de la batería	5 h
Prueba de baterías automática	Si
Número de celdas de batería	1

DISEÑO

Pantalla	LCD

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Manual de usuario	Si
Cables incluidos	Coaxial, Cable USB

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud no operativa	0 - 3048 m
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m

COLOR

Color del producto	Negro

DESEMPEÑO

Forma de onda	Seno
Nivel de ruido	45 Db
Regulación automática de voltaje (AVR)	Si

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

C/Río Misisipi #49, piso 14, int.1402
Col.Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
06500 Cd de México

IBERGEX SA DE CV

Tel. (+52) 55 4164 3223
info@buzon.ibergex.mx
www.ibergex.mx

Topología UPS	Línea interactiva
Tiempo de respuesta	8 ms
Protección de sobrecarga	Si
Filtro de ruido EMI/RFI	Si
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

C/Río Misisipi #49, piso 14, int.1402
Col.Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
06500 Cd de México

IBERGEX SA DE CV

Tel. (+52) 55 4164 3223
info@buzon.ibergex.mx
www.ibergex.mx