



Elo Touchsystems 1903LM LCD Touchscreen 19", Negro

ELO TOUCHSYSTEMS
E349829

Principales características:

- Diagonal de la pantalla: 48,3 cm 19")
- Resolución de la pantalla: 1280 x1024 Pixeles
- Relación de aspecto: 5:4



Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	1
HDMI	Si
Cantidad de puertos Micro-USB	4
Número de puertos HDMI	1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Salidas para auriculares	1

MULTIMEDIA

Altavoces incorporados	Si
Cámara incorporada	No

PESO Y DIMENSIONES

Profundidad dispositivo (con soporte)	193.4 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)	429.6 mm
Peso (sin base)	4.3 kg
Peso (con soporte)	6.3 kg
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand	429,6 x 193,4 x 397,7 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	397.7 mm

DETALLES TÉCNICOS

Número de puntos táctiles simultáneos	10
---------------------------------------	----

EXHIBICIÓN

Intervalo de escaneado horizontal	30 - 82 kHz
Número de colores de la pantalla	16,78 millones de colores
Ángulo de visión, horizontal	178°
Diagonal de la pantalla	48,3 cm (19")
Ángulo de visión, vertical	178°
Tasa de movimiento de alta frecuencia	60 Hz
Razón de contraste (típica)	1000:1
Tiempo de respuesta	14 ms
Intervalo de escaneado vertical	50 - 75 Hz
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado
Resolución de la pantalla	1280 x 1024 Píxeles
Relación de aspecto	5:4
Tecnología de visualización	TFT
Retroiluminación LED	Si

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

Tipo de visualizador	LCD
Brillo de pantalla	235 cd / m ²
Área visible de la pantalla (H x V)	374,78 x 299,83 mm

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo energético	18 W
Tolerancia de voltaje	5%
Consumo de energía (inactivo)	0,8 W
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Consumo de energía (apagado)	0,4 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V

DISEÑO

Código IP (International Protection)	IP54
Color del producto	Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Guía de configuración rápida	Si
------------------------------	----

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80%

AUDIO

Potencia estimada RMS 4 W

Número de altavoces 2

DESEMPEÑO

Tecnología táctil Multi-touch

Tipo de pantalla táctil Multi-usuario

Tiempo medio entre fallos 50000 h

Idiomas OSD Chino simplificado, Chino tradicional, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Ruso

Tipo de fuente de alimentación AC/DC

EMPAQUETADO

Ancho del paquete 527 mm

Profundidad del paquete 260 mm

Peso del paquete 9,8 kg

Altura del paquete 482 mm

ERGONOMÍA

Interfaces de montaje VESA 100 x 100 mm

montaje VESA Si

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV