

Semáforo cruz flecha mod CODE 42100

El señalamiento de marquesina de apertura – cierre consistirá un elemento que mostrará el estado del carril mediante una flecha verde para indicar apertura o una cruz roja que indicará cierre del carril.



Ficha Técnica

Modelo: CODE-42100

Figuras: Cruz Verde
Flecha Roja

LEDs:

- Número de leds rojos	264
- Numero de leds verdes	228
- Ángulo de visibilidad	> 40°
- Intensidad lumínica total	Cruz roja 5,000 milicandelas mínimo Flecha verde 5,000 minicandelas mínimo
- Material emisor de luz	LED rojo: GaAlAs LED verde: AllnGaP

- Vida útil promedio 30,000 h
- Consumo de corriente por led 20 mA @ 5 V.
- Consumo de energía por símbolo Cruz roja 40 W. aproximadamente.
Flecha verde 35 W. aproximadamente.

Gabinete:

- Dimensiones Largo: 1000 mm
Alto: 1000 mm
Fondo: 130 mm
- Tipo Para servicio en exterior.
- Material Aluminio electro pintado con frente de acrílico antirreflejante.
- Acabado Pintura electrostática color negro semimate.
- Acceso Tapa trasera de aluminio fija con tornillo.
- Fijación Canal para recibir tuerca a lo largo de los 4 costados.
- Peso total aproximado 30 kg

Fuente de poder.

- Tipo Fuente switchcada
- Alimentación 127 VCA (opcional 230VCA) ., 55-60 Hz
- Capacidad 40 W.
- Protección Contra corto circuito.
Fusible 2 A/250V

Instalación Eléctrica externa:

- Tipo Conector circular sellado con cable uso rudo.
- Cable THW-2, 4 X 18 AWG
Material: Cobre.
Corriente máxima: 9.80 A @ +80°C
Temperatura de operación: -40°C a +80°C
Aislante: PVC 300V.
Retardante de flama UL VW-1