4 Carecterísticas Técnicas

4.1 Características técnicas de Tire Killer

Tire Killer Modelo	RB373-02	RB373-03	RB373-04
Tipo de Instalación	Submersible / external		
Tipo / disposición del actuador	Hidráulico, interno		
Ancho de bloqueo	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Altura de la hoja	170 mm (± 20 mm)		
Dirección de la hoja	Unidirecional		
Profundidad de instalación *sumergible / montado en superficie*	120 mm/ -		
Dimensiones del Tire Killer empotrado *- unidad central (LxAnxAl)*	770x2056x120 mm	770x3056x120 mm	770x4056x120 mm
Dimensiones del Tire Killer en superficie *- con un juego de rampas - 500 mm (LxAnxAl)*	1850x3160x120 mm	1850x 4160x120 mm	1850x 5160x120 mm
- con un juego de rampas - 1000 mm (LxAnxAl)	2830x3160x120 mm	2830x 4160x120 mm	2830x 5160x120 mm
Peso del Tire Killer empotrado * *- unidad Central*	370 kg	560 kg	750 kg
Peso del Tire Killer en superficie *, *- con un juego de rampas (500 mm)*	950 kg	1330 kg	1650 kg
- - con un juego de rampas (1000 mm)	1300 kg	1750 kg	2150 kg
Tiempo de subida / bajada (± 1 s)	2,5 s / 1,5 s (with EFO - 1,5 c)		
Fuente de alimentación	230V, 50/60 Hz;		
El consumo de energía	330 W		
Límite máximo de peso por eje	15 t		
Resistencia a la penetración	656 *kJ*		
Nivel de protección para bloqueador de	IP 67		
Nivel de protección para armario de control	IP 54		
Rango de temperatura	-10 °C / + 40 °C		
Rango de temperatura (opcional)	-40 °C / + 40 °C**		
Material	Acero C22		
Material de la rampa	Caucho		
Revestimiento	Epoxy Polyurethane RAL 9005 Negro, RAL1003 Amarillo		
Intensidad de uso	Media ***		
Panel de control remoto	IP41		
Plataforma de hundimiento en modo de	Dispositivo de liberación hidráulica		
Bloqueo de posición de elevación	Bloqueo hidráulico de la estación hidráulica		

** Las características técnicas se pueden cambiar sin previo aviso;*
*** Para temperaturas inferiores a -10 ° C se utilizará un sistema de calefacción*
**** A temperaturas superiores a +40 ° C la intensidad de uso es inferior a media*

Tabla 2 - Especificación del alcance de la entrega del «Tire-Killer»

Scope of delivery specification:			
Tire-Killer model:	**RB373-02**	**RB373-03**	**RB373-04**
Anchor 16x140 M12 *- for central unit (or for submersible road blocker)*	16 pcs	24 pcs	32 pcs
Anchor 16x140 M12 *- for the set of ramps 500 mm*	22 pcs	26 pcs	32 pcs
- for the set of ramps 1000 mm	28 pcs	32 pcs	36 pcs
Set of eyebolts for slinging cargo	4 kit		
Transportation packing	1 kit		

Set of eyebolts
for slinging cargo
M16x60