

No Break Eaton 9PX1000RT, 900W, 1000VA, Entrada 100 - 144V, Salida 100 - 125V, 8 Contactos



EATON
9PX1000RT

Principales características:

- Capacidad de potencia de salida (VA): 1000 VA
- Potencia de salida: 900 W
- Voltaje nominal de entrada 120

Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES

Tipo de salida AC	NEMA 5-15R
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Conector	NEMA 5-15P
Longitud de cable	2,44 m
Cantidad de salidas AC	8
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Puerto USB	Si
Interfaz en serie	Si

PESO Y DIMENSIONES

Altura	86,5 mm
Profundidad	450 mm
Peso	16,5 kg
Ancho	440 mm

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

DETALLES TÉCNICOS

Frecuencia de salida	50/60 Hz
Sustainability certificates	RoHS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal de entrada	120
----------------------------	-----

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de operación de salida (max)	125 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de entrada de operación (max)	144 V
Voltaje de operación de salida (min)	100 V
Corriente de entrada THD	3%
Salida de voltaje THD	3%
Potencia de salida	900 W
Voltaje de entrada de operación (min)	100 V
Capacidad de potencia de salida (VA)	1000 VA

BATERÍA

Batería hot-swap	Si
Certificación	CE, cULus, NOM
Arranque en frío	Si
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)

DISEÑO

Factor de forma	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Pantalla	LCD

Capacidad del rack	2U
--------------------	----

CONTENIDO DEL EMBALAJE

soporte	Si
Manual de usuario	Si
Cables incluidos	RS-232, Cable USB

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 96%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 96%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m

COLOR

Color del producto	Negro, Plata
--------------------	--------------

DESEMPEÑO

Forma de onda	Seno
Nivel de ruido	40 dB
Auto-rearranque	Si
Topología UPS	Double-conversion (Online)
Protección de sobrecarga	Si
Indicadores LED	Estado
Funciones de protección de sobrecarga	Red

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración basada en web	Si
------------------------------	----

CARACTERÍSTICAS

Tipo de embalaje	Caja
------------------	------

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV