



DESCRIPCIÓN:

Display tarifario alfanumérico que muestra 2 líneas con 10 caracteres cada una. Con gabinete de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES DEL GABINETE

Dimensiones exteriores gabinete	74x30x12 cm (base x altura x profundidad)
Terminado	Acero Inoxidable.
Frente del display	Acrílico rojo antirreflejante.
Acceso a electrónica	Por la parte frontal.
Peso aproximado	15 kg.
Protección del gabinete	IP55
SopORTE	Poste con placa de fijación al piso.
Terminado poste	Lámina calibre 16, de acero inoxidable.
Altura del poste	1 metro.
Diámetro del poste	3".
Fijación de poste	Placa de 20x20 cm con oblongos para girar el poste.

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

Número máximo de líneas	2 líneas.
Número máximo de caracteres	10 caracteres por línea.
Caracter	Integrado por 35 LEDs formando una matriz 5x7.
Altura de dígitos	6 cm.
Visibilidad	30 mts.
Color	Rojo.
Ángulo de visión	2 θ ½ 60°.
Intensidad luminosa por LED	700 mcd.
Control de intensidad	Automático mediante fotocelda ó control de intensidad manual vía protocolo de comunicación.
Vida útil de los LEDs	50,000 hrs.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Alimentación	127 VCA+- 10%.
Consumo aproximado	50 W.
Frecuencia de operación	60 Hz.

Fusible tipo americano	1.6 Amp. a 250 V.
Conexión de comunicación	Mediante cable multiconductor 3x20.
Comunicación	Puerto RS-232.
NOTA	Se debe tener cuidado de posibles descargas electrostáticas al tener acceso a la electrónica interna.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PCB	Fibra de vidrio con máscara antisoldante.
Soldadura	Mediante soldadora de ola.