

## No Break APC Smart-UPS Linea Interactiva, 2700W, 3000VA, Entrada 75 - 154V, Salida 120V, 10 Contactos, con Puerto SmartConnect



### Principales características:

- Capacidad de potencia de salida (VA): 3000 VA
- Potencia de salida: 2700 W
- Índice de aumento de energía: 530 J
- Voltaje nominal de entrada: 120

### ESPECIFICACION:

#### PUERTOS E INTERFACES

Tipo de salida AC	NEMA 5-15R,NEMA 5-20R
Cantidad de puertos USB 2.0	1
SmartSlot	Si
Conector	NEMA L5-30P
Longitud de cable	1.8 m

Cantidad de salidas AC	10
Puerto USB	Si

## PESO Y DIMENSIONES

Ancho del paquete	381 mm
Profundidad del paquete	762 mm
Altura	432 mm
Peso del paquete	60.9 kg
Profundidad	544 mm
Peso	52.7 kg
Ancho	196 mm
Altura del paquete	559 mm

## DETALLES TÉCNICOS

Frecuencia de salida	50/60 Hz
Sustainability certificates	RoHS

## DATOS LOGÍSTICOS

Cantidad por palé	9 pieza(s)
-------------------	------------

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal de entrada	120
----------------------------	-----

## CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de operación de salida (max)	120 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de entrada de operación (max)	154 V
Salida de voltaje THD	5%
Potencia de salida	2700 W
Índice de aumento de energía	530 J
Apagado de emergencia	Si
Voltaje de entrada de operación (min)	75 V
Capacidad de potencia de salida (VA)	3000 VA

## BATERÍA

Certificación	CSA, FCC, UL, REACH, PEP, EOLI
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Cartucho para batería de repuesto	RBC55
Tiempo de recarga de la batería	3 h
Numero de baterías soportadas	1
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)

DISEÑO

<b>Factor de forma</b>	<b>Torre</b>
<b>Pantalla</b>	<b>LCD</b>

CONTENIDO DEL EMBALAJE

<b>CD de software</b>	<b>Si</b>
<b>Cables incluidos</b>	<b>RS-232, Cable USB</b>
<b>Fuente CD</b>	<b>Si</b>

CONDICIONES AMBIENTALES

<b>Intervalo de humedad relativa durante almacenaje</b>	<b>0 - 95%</b>
<b>Altitud no operativa</b>	<b>0 - 15000 m</b>
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>	<b>0 - 40 °C</b>
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>	<b>-15 - 45 °C</b>
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>	<b>0 - 95%</b>
<b>Altitud de funcionamiento</b>	<b>0 - 3000 m</b>

COLOR

<b>Color del producto</b>	<b>Negro</b>
---------------------------	--------------

DESEMPEÑO

<b>Forma de onda</b>	<b>Seno</b>
<b>Nivel de ruido</b>	<b>45 Db</b>
<b>Topología UPS</b>	<b>Línea interactiva</b>
<b>Alarma(s) audibles</b>	<b>Si</b>

**Modos de alarma audibles**

Suena una  
alarma cuando  
cambia a la  
batería,  
Alarma de  
batería baja

---