No Break Eaton 5P3000, 2700W, 3000VA, Entrada 89V - 151V, Salida 102V - 132V, 7 Contactos

EATON

SKU: 5P3000

Principales características:

- Capacidad de potencia de salida (VA): 3000 VA
- Potencia de salida: 2700 W
- Voltaje nominal de entrada: 120

Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES

Tipo de salida AC	NEMA 5–20R,NEMA L5-30R
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Longitud de cable	3 m
Cantidad de salidas AC	7
Puerto - RS-232	1

PESO Y DIMENSIONES

Altura	86 mm
Profundidad	647 mm
Peso	40 kg

Ancho	441 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal de entrada	120
Conexiones de salida	1 x L5-30R & 6 x 5-20R
Tipo de conexión de entrada	L5-30P

CONTROL DE ENERGÍA

Factor de poder	0,9
Voltaje de operación de salida (max)	132 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de entrada de operación (max)	151 V
Voltaje de operación de salida (min)	102 V
Potencia de salida	2700 W
Eficiencia	99%
Voltaje de entrada de operación (min)	89 V
Capacidad de potencia de salida (VA)	3000 VA

BATERÍA

Batería hot-swap	Si
Tipo de batería	12V, 9Ah
Prueba de baterías automática	Si

DISEÑO

Factor de forma	Torre
Pantalla	LCD

CONDICIONES AMBIENTALES

Altitud no operativa	0 - 3000 m
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 50 °C

DESEMPEÑO

Nivel de ruido	50 dB
Topología UPS	Línea interactiva
Indicadores LED	Si

APROBACIONES REGULADORAS

Seguridad	UL1778, UL497A, cUL