

StarTech.com Adaptador USB-C - HDMI, 4K 60Hz

StarTech.com

SKU: CDP2HD4K60

Principales características:



Descripción

El adaptador USB-C a HDMI de StarTech.com, modelo CDP2HD4K60, permite conectar un dispositivo con puerto USB Type-C a una pantalla o proyector mediante el puerto HDMI. Este adaptador es capaz de soportar resoluciones máximas de hasta 3840 x 2160 píxeles y cuenta con certificaciones CE y FCC.

Este producto tiene un intervalo de temperatura de almacenamiento entre los 5°C y los 35°C. Además, su versión HDMI es la 2.0 y sus canales de salida de audio son en formato 7.1 para ofrecer una experiencia auditiva envolvente al usuario.

En cuanto a su circuito integrado, este está compuesto por dos componentes: Parade - PS176 y STMicroelectronics - STM32F072C8U6 que garantizan un rendimiento óptimo del dispositivo.

Las dimensiones físicas del adaptador son las siguientes: altura total de 11 mm, ancho máximo de 25 mm y profundidad máxima de 150 mm; mientras que el peso neto del producto es aproximadamente de 23 g.

Además, este adaptador cuenta con cable USB integrado cuya longitud mide cerca de unos 93 cm lo cual facilita aún más la conexión entre dispositivos sin necesidad adicional de cables externos adicionales.

Por último cabe destacar que el adaptador cumple con las normativas RoHS sobre sostenibilidad ambiental ya que no contiene materiales tóxicos como plomo ni otros elementos perjudiciales para el medio ambiente durante todo su ciclo vital desde producción hasta desecho final.



Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES

Conector USB	USB Type-C
--------------	------------

PESO Y DIMENSIONES

Ancho del paquete	200 mm
Profundidad del paquete	220 mm
Altura	11 mm
Peso del paquete	32 g
Profundidad	150 mm
Peso	23 g
Ancho	25 mm
Altura del paquete	11 mm

DETALLES TÉCNICOS

Máxima resolución	3840 x 2160 Pixeles
Sustainability certificates	RoHS

DISEÑO

Longitud del cable USB	0.093 m
Color del producto	Negro
Cable USB integrado	Si

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	5 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	25 - 85%



DESEMPEÑO

Género del conector USB	Masculino
Salida DisplayPorts	No
Salida HDMI	Si
Circuito integrado	Parade - PS176, STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Salida DVI	No
Versión HDMI	2.0
Número de pantallas soportadas	1
Resolución máxima (HDMI)	3840 x 2160 Pixeles
Frecuencia de actualización con la máxima resolución	60 Hz
Canales de salida de audio	7.1

APROBACIONES REGULADORAS

Certificación	CE, FCC
---------------	---------

